

Specifikace rozhraní pro připojení přístrojů společnosti BT Limited, organizační složka

a) Rozhraní hlasových služeb / voice service interfaces

| Rozhraní | Specifikace |
|---|--|
| Analogové účastnické rozhraní, 2-drát | ETS 300 001 – general techn. requirements in the PSTN ETS 300 648 – CLIP ETS 300 659 – subscriber line protocol ES 201 235-1,2 – DTMF |
| Základní přístup BA ISDN (2B+D), 4-drát, rozhraní S/T | ETS 300 012 – layer 1 ETS 300 402-1,2 – DSS1, protocol layer 2 ETS 300 403-1,2 – DSS1, protocol layer 3 |
| Primární přístup PRA-ISDN (30B+D), 4drát, rozhraní T | ETS 300 011 – layer 1 ETS 300 402-1,2 – DSS1, protocol layer 2 ETS 300 403-1,2 – DSS1, protocol layer 3 |

b) Rozhraní datových služeb / data service interfaces

| Rozhraní | Specifikace |
|---------------------------|--|
| V.35 | V.35 – ITU-T, M-34F (ISO/IEC 2593:1993) |
| X.21 | X.21 – ITU-T, DB-15F (ISO/IEC 4903:1989) |
| V.24 | V.24 – ITU-T, DB-25F (ISO/IEC 2110:1989) |
| E1 | G.703/G.704 – ITU-T, 120 Ohm, RJ45/X.21/V.35/pásek |
| E3 | G.703 – ITU-T, 75 Ohm, BNC |
| STM-1 | G.957/G.707 – ITU-T, FC, PC, E2000/APC |
| STM-4 | G.957/G.707 – ITU-T, FC, PC, E2000/APC |
| STM-16 | G.957/G.707 – ITU-T, FC, PC, E2000/APC |
| STM-64 | G.691/G.707 – ITU-T, FC, PC, E2000/APC |
| Ethernet 10BaseT | IEEE 802.3–2002, RJ45 |
| Fast Ethernet 10/100BaseT | IEEE 802.3–2002, RJ45 |