

Typy a specifikace použitých rozhraní v telekomunikační síti Obce Šlapanov, se sídlem Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov

TELEVIZE

Rozhraní televizních služeb

ANALOG - Přenosový standard **CCIR Pal B/G**

DVB(Digital Video Broadcasting) - Přenosový standard pro přenos digitálních dat přes kabel (DVB-C) nebo terestrické vysílání (DVB-T).

DVB-C (EN300429)/ kódování Conax V7.0

DBC SSU (TS102197)

Scrambling (TS103197)

MPEG (TR101154 + TS102154)

NorDig V2.1

DATA

Rozhraní datových služeb

Ethernet - s přenosovou rychlostí 10/100/1000 Mbit/s definovaná standardem **IEEE 802.3/u/z.**

Rozhraní	Konektor	Mzn. doporučení	Standart konektoru
E1	RJ45F	G.703/G.704	ISO/IEC 8877:1992
strukturovaný tok	Zářezový pásek		LSA Krone
STM-1	E2000 APC	G.957	
10Base-T	RJ45F	IEE802.3-2002	ISO/IEC 8877:1992
100Base-T	RJ45F	IEE802.3-2002	ISO/IEC 8877:1992
1000Base-T	RJ45F	IEE802.3-2002	ISO/IEC 8877:1992
Optická vlákna single mode	E2000/APC		

TELEFON

Rozhraní hlasových služeb

Analogová telefonní linka dle normy CCITT (Comité Consultatif International de Télégraphie et Téléphonique).

Rozhraní	Konektor	Specifikace rozhraní
Analogové účastnické rozhraní 2drat	RJ11F	TR101973 tóny generované sítí ETS300648 - identifikace volající přípojky CLIP ES201970 – fyzikální a elektrické parametry pro krátké a střední délky vedení ES201235 – tónová volba DTMF
Základní přístup	BA-ISDN	ETS 300 012 – fyzická vrsta ETS 300 402 – DSS1 ETS 300 403 – DSS1
Primární přístup		PRA-ISDN ETS 300 011 – fyzická vrstva ETS 300 402 – DSS1 ETS 300 403 – DSS1

Š K O R P Í K František

starosta obce

Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov

mail: starosta@slapanov.cz

tel: 569 432 970

fax: 569 432 972

mob: 725 102 525

